

## АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГАЗЕЛЬ NEXT

A3BS22-901

6 328 800,00 ₽\* 7 232 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### АКЦИИ

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 703200 ₽

Сезонное предложение

- 200000 ₽

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель

♂ Количество мест

1+2

☒ Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО САЛОНА

+ 10000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

5800

Ширина, мм

2068

Высота, мм

2860

### МАССА

Полная масса, кг

3500

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза всех колес

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G31A
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
330	евро-3

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гарантия от сквозной коррозии	Гарантия
8 лет без ограничения пробега	3 года или 200 000 км.

## ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав  
B

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## НАДСТРОЙКИ





Производитель	Класс АСМП
сторонние доработчики	Класс В
Пассажировместимость	Исполнение
4...5 (4+1 на носилках или 3+1 на носилках или 3+2 на носилках )	Стандартное
Кузов	Перегородка
Цвет кузова - белый.. Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона. Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования (левый борт над столешницей). Отделка бортов и потолка медицинского салона материалом, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи, устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств.	Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированым окном
Пол медицинского салона	Остекление медицинского салона
Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к воздействию моюще- дезинфицирующих средств	Остекление задних распашных дверей. Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой. Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона.
Вентиляция и отопление	Поручни и крепления
Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона. Фильтр- вентиляционная установка ФВУ (приточно- вытяжное устройство). Отопитель салона автономный воздушный, 2 кВт. Отопитель салона зависимый водяной. Предпусковой подогреватель двигателя. Система кондиционирования: испаритель кабины водителя (из штатных мест) испаритель медицинского салона (дефлекторы расположены на перегородке).	Поручень при входе у боковой сдвижной двери. Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами и двумя контактными лентами для инфузационной системы. Ручка пластиковая на сдвижной двери (с внутренней стороны).
Подножки	Цветографическое оформление и сигналы
Боковая подножка. Задняя подножка.	Цветографическое оформление кузова согласно ГОСТ Р 50574-2002. Балка свето-акустическая с системой трансляции речи и пультом управления в кабине. Маяк проблесковый задний, 2 шт..
Освещение и электрооборудование	Система газоснабжения
Общее освещение салона: потолочные светильники, 6 шт.. Светильник направленного света над носилками. Освещение над столешницей. Светильник над боковой дверью по правому борту. Светильник над задними распашными дверьми. Фонарь переносной аккумуляторный. Аккумуляторная батарея дополнительная, не менее 65 Ач. Розетка электрическая 12V по левому борту для питания медицинского оборудования, 4 шт. (3 - над столешницей, 1 - под столешницей). Розетка электрическая 220V по левому борту для питания медицинского оборудования, 5 шт. (4 - над столешницей, 1 - под столешницей). Преобразователь напряжения 12/220V, не менее 1500 Вт. Розетка ввода электропитания внешней сети 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого	Трубопровод медицинских газов под обшивкой салона. Кронштейн крепления баллонов для двух кислородных баллонов объемом 10 л.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другое

Медицинское оборудование в соответствии с  
приложением 5 к приказу  
Минздравсоцразвития РФ от 20.06.2013 №388н  
(в ред. Приказов Минздрава России от  
22.01.2016 №33н, от 05.05.2016 №283н)

Вид САТ

Автомобили скорой помощи

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..