

АВТОБУС CITYMAX 9

ПА3-422320-04 ЯМЗ 155 Е5 SCR, ГАЗ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 24+1/84 А, РФ, ИНВ
(А)

12 846 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
9750

Тип топлива
Дизель

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53513

 Количество мест
84

Класс
Средний

ОПЦИИ

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

+ Добавлено,
115600.00 ₽

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 42900.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 190200.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПО 2 ЛИТРА

+ Добавлено, 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

+ Добавлено, 1400.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.

+ Добавлено, 700.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 200000.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ

+ Добавлено, 176600.00 ₽

USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

+ Добавлено, 80300.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

+ Добавлено, 275400.00 ₽

БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА

+ Добавлено, цена по запросу

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ (ДВЕ МЕДИАПАНЕЛИ)

+ Добавлено, 444500.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.

+ Добавлено, 1900.00 ₽

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

+ Добавлено, 20000.00 ₽

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТОКА ПассажиРОВ (АСМПП)

+ Добавлено, 205000.00
₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9750

Ширина, мм

2550

Высота, мм

2975

Колесная база, мм

5800

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
автоматическая

КПП
6АКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53513

Экологический класс
Евро-5

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см
5130

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
211 / 155

Крутящий момент, Н*м
780

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

Задняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин
285/70 R19.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
ремень безопасности на месте водителя;
дневные ходовые огни; аудио-аппаратура;
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом;
электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла; сигнализатор движения задним ходом;

Количество мест
84

Кабина (Кузов)
вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав
D

МАССА

Полная масса, кг

15000

Снаряженная масса, кг

8610

Грузоподъемность, кг

6390

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.