

## ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R33-1051-18-A89-60-00-900

3 562 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

Тип топлива  
Бензин

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
108 / 78.5

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Длина, мм  | Ширина, мм        |
| 6620       | 2210              |
| Высота, мм | Колесная база, мм |
| 3290       | 3745              |

ТРАНСМИССИЯ

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Коробка переключения передач<br>механическая | КПП<br>5МКПП |
|----------------------------------------------|--------------|

ДВИГАТЕЛЬ

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Наименование двигателя<br>УМЗ А275            | Экологический класс<br>Евро-5    |
| Тип топлива<br>Бензин                         | Объем двигателя, куб. см<br>2690 |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>108 / 78.5 | Крутящий момент, Н*м<br>220.5    |

ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>независимая, на поперечных рычагах с<br>цилиндрическими винтовыми пружинами, с<br>гидравлическими телескопическими<br>амортизаторами, со стабилизатором<br>поперечной устойчивости | Задняя подвеска<br>зависимая, на продольных полуэллиптических<br>рессорах, с гидравлическими телескопическими<br>амортизаторами, со стабилизатором<br>поперечной устойчивости |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ШИНЫ

|                               |
|-------------------------------|
| Размерность шин<br>185/75R16C |
|-------------------------------|

ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

подогрев рулевого колеса; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Загрузочное пространство  
фургон общего назначения

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

#### МАССА

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

2902

Грузоподъемность, кг

598

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

#### НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Внешняя длина фургона, мм     | Внешняя ширина фургона, мм    |
| 4200                          | 2200                          |
| Внешняя высота фургона, мм    | Внутренняя длина фургона, мм  |
| 2400                          | 4100                          |
| Внутренняя ширина фургона, мм | Внутренняя высота фургона, мм |
| 2100                          | 2300                          |

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3 | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 19,803                                       | 8                                 |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники             |
| Отсутствует                                             | Наугольники пластиковые |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                | Отбойники                        |
| Оцинкованный профиль прямоугольный | Резиновые 2 ед.                  |
| Подкрылки                          | Лесенка                          |
| Пластиковые                        | Оцинкованная                     |
| Элементы крепления груза на стенах | Элементы крепления груза на полу |
| Такелажные рейки с 2 сторон        | Такелажные кольца бед.           |
| Уплотнители дверей                 | Освещение                        |
| 2-х лепестковые                    | Светодиодное                     |
| Боковая защита                     | Передние белые габаритные фонари |
| Отсутствует                        | Имеются                          |
| Задние красные габаритные фонари   | Задний доп. стоп сигнал          |
| Имеются                            | Отсутствует                      |

Вид САТ  
Промтоварный фургон

ПОДРАМНИК

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)                                              | Крепление фургона к раме шасси |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками | Стремянками                    |

**ФУРНИТУРА**

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная тип "PUSH", по одному  
штанговому запору

Ручка на заднем портале  
Имеется

**ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Портал ворот  
Оцинкованная сталь

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Транспортная фанера

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с  
фиксацией в открытом положении

Фиксатор дверей  
Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
ФСФ фанера 6мм (потолок без обшивки)

Количество петель на дверях  
3 ед на каждой двери