

АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-40-381-83-00-000

6 795 000,00 **₽*** ~~7 950 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 755000 **₽** ☒ Сезонное предложение - 400000 **₽**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
8700

 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 53445
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4433	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-3

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с
разделением по осям, с АБС, с системой
электронного контроля устойчивости, передние
и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг
8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ЦИСТЕРНА

Объём емкости, м3	Сечение емкости
3,5	эллипс
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	Материал облицовки
50	нержавеющая сталь

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Максимальная ширина розлива, м	Изменение ширины розлива
4	ручное, кратное 0,19 м
Вид топлива	Битумный насос
дизельное	шестерённый
Разогрев битума в цистерне	Розлив битума
дизельной горелкой с ручным управлением	распределитель циркуляционного типа
Регулировка нормы розлива	Число форсунок, шт
из кабины	21

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привод рабочего оборудования автогудронатора от КОМ	Привод подъём / опускание распределителя гидравлический
Привод открывание / закрывание форсунок гидравлический	Система автоматического управления САУ (система точного дозирования) -
Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка) -	Очистка битумных коммуникаций промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом
Ручной распылитель материала наличие	Ручная горелка наличие
Прочее ДС-С41R1	Вид САТ Автогудронатор

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..