

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1100-26-594-67-00-000

**ВЫГОДА ДО 250 000,00 Р\***

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин/LPG

 Количество мест  
1+2

 Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## МАССА

### Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

### Количество мест

1+2

### Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## ШИНЫ

### Размерность шин

185/75 R16C

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Гарантия

3 года или 200 000 км

### Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

### Межсервисный интервал

20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

### Тип топлива

бензин/LPG

### Наименование двигателя

Evotech LPG

### Объем двигателя, куб. см

2.7

### Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L3

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция  
каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.  
8

Объем, м3  
16,2

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
4163x2085x1860

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
4268x2185x2000

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,7

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
оцинкованная сталь

Покрытие пола  
транспортная фанера 15 мм

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
оцинкованный профиль

Отбортовка  
-

#### ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
-

Элементы крепления на полу  
-

Гидравлический борт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
-

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ

Изотермический фургон