

БАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО NEXT

C41A23-1050-10-259-28-00-013

7 205 000,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Тип привода

4x4



Количество мест

1+2

Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м*

3,7х2,4х2,0

Кол-во посадочных мест*

20

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

-

Объем двигателя, л

4.4

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н*м

550

Экологический класс

евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

6850

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

ШИНЫ

Размерность шин
12.00R18, 325/95R18

ТРАНСМИССИЯ

КПП	Раздаточная коробка
5МКПП	механическая, с ручным управлением

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)	Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
ППС 40	3720x2260x1910

Объем, м3	Внутренняя длина фургона, мм
16	3720

Внутренняя ширина фургона, мм	Внутренняя высота фургона, мм
2260	1910

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест
20

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3
16

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель	Наружная обшивка
Пенополистирол марки ПСБ-С-25	Плакированный металл 0,55

Внутренняя обшивка
Ламинированная фанера

ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,
выдвижная лестница

Окна

Окна со сдвижными форточками - 3, глухими - 2

Другое

Габаритное и контурное освещение. Держатель
запасного колеса на задней стенке с
механизмом подъема. Пластиковые крылья.

Автономный отопитель

теплопроизводительность 4,0 кВт

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Освещение внутри фургона

Имеется

Вид САТ

Вахтовый автобус

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем